

拖拉机悬挂式果园风送弥雾打药机

匹配拖拉机马力: 30-60 马力

药箱容积: 360/400/500 升

药泵: 陆雄三缸隔膜泵

喷药范围: 高度 2-5 米/宽度 6-10 米



3WFX-360 整机图片 (左视图)



3WFX-500 整机图片（右视图）



整机配置明细



药箱容积有不同规格选择 360/400/500L 不同药箱供您匹配不同的拖拉机动力，规格更多，选择更多。



匹配台湾陆雄三缸柱塞泵，质量更稳定，使用寿命更长（该配件质保2年，以旧件可以更换新的配件质保期内）。



并不是所有的悬挂式喷雾机都会匹配变速箱，匹配变速箱有很多优势，可以增加药泵的使用寿命和对药泵的磨损（该配件质保2年，以旧件可以更换新的配件质保期内）。

。



喷头我们匹配了进口意大利配件喷头（铜制机身，陶瓷喷片，独立开关，两种流量选择），更好的雾化效果和更长的使用寿命。



选配国内欧标传动轴，使用寿命更长，更安全。



拖拉机悬挂匹配状态



型号	3WFX-360
外形尺寸	1200×1200×1000 mm
药箱容积	360 L
工作高度	> 6-8 m
工作宽度	> 16 m
药泵形式	台湾陆雄柱塞泵 WL70
药泵排量	15-32 L/min
风机叶轮直径	800 mm
配套动力/转速	大于 30 马力 / 540 转/分钟
喷头数量	10-12 个
喷雾控制方式	分段控制/可独立开关
药液搅拌	回流搅拌
工作压力	0.3-2.5 Mpa
整机质量	340 KG
机架	喷塑处理
变速箱	自主设计



型号	3WFX-400
外形尺寸	1200×1300×1000 mm
药箱容积	400 L
工作高度	> 6-8 m
工作宽度	> 16 m
药泵形式	台湾陆雄柱塞泵 WL70
药泵排量	15-32 L/min
风机叶轮直径	800 mm
配套动力/转速	大于 30 马力 / 540 转/分钟
喷头数量	10-12 个
喷雾控制方式	分段控制/可独立开关
药液搅拌	回流搅拌
工作压力	0.3-2.5 Mpa
整机质量	340 KG
机架	喷塑处理
变速箱	自主设计



型号	3WFX-500
外形尺寸	1300×1300×1300 mm
药箱容积	500 L
工作高度	> 6-8 m
工作宽度	> 16 m
药泵形式	台湾陆雄柱塞泵 WL70
药泵排量	15-32 L/min
风机叶轮直径	800 mm
配套动力/转速	大于 50 马力 / 540 转/分钟
喷头数量	10-12 个
喷雾控制方式	分段控制/可独立开关
药液搅拌	回流搅拌
工作压力	0.3-2.5 Mpa
整机质量	340 KG
机架	喷塑处理
变速箱	自主设计



型号	3WFX-500A
外形尺寸	1300×1700×1300 mm
药箱容积	500 L
工作高度	> 6-8 m
工作宽度	> 16 m
药泵形式	三缸柱塞泵 80
药泵排量	65-80 L/min
风机叶轮直径	800 mm
配套动力/转速	大于 50 马力 / 540 转/分钟
喷头数量	20 个
喷雾控制方式	分段控制/可独立开关
药液搅拌	回流搅拌
工作压力	0.3-2.5 Mpa
整机质量	340 KG
机架	喷塑处理
变速箱	自主设计



型号	3WFX-500H
外形尺寸	1300×1300×1300 mm
药箱容积	500 L
工作高度	> 6-8 m
工作宽度	> 16 m
药泵形式	三缸柱塞泵 80
药泵排量	65-80 L/min
风机叶轮直径	800 mm
配套动力/转速	大于 50 马力 / 540 转/分钟
喷头数量	14 个
喷雾控制方式	分段控制/可独立开关
药液搅拌	回流搅拌
工作压力	0.3-2.5 Mpa
整机质量	340 KG
机架	喷塑处理
变速箱	自主设计